

Neste ATF Multi

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость с улучшенными свойствами для автоматических коробок передач многих марок автомобилей

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

GM Dexron IID, IIE, III, IIIN, VI
BMW: LT 71141, LA 2634, M-1375.4, 6 ETL-7045E, ETL-8072B
Chrysler: ATF +3, Diamond SP-III, NAG-1, 3403-M115
Ford: Mercon, Mercon V, SP, LV, FNR 5
GM 9986195
Honda: ATF-Z1 (не для коробок передач типа CVT)
Hyundai: SPH-IV
KIA: Red-1, SP-II, III, IV
Mercedes-Benz: 236.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, NAG-1, 3403-M115
Mitsubishi: Diamond SP-II, III, IV
Nissan / Infiniti: S, D, J, K-matic
Subaru: ATF, ATF-HP
Toyota / Lexus: Type T, T-III, T-IV, WS (не для гибридных автомобилей)
Volvo: 1161521, 1161540
VW / Audi: G-052-025-A2, G-055-005-A2, G-052-162-A1
VW / Audi: G-055-162-A6, G-052-990-A2, G-060-162-A2
VW / Audi: TL 52162
ZF ATF M 1375.4, 6

ОПИСАНИЕ

Трансмиссионная жидкость Neste ATF Multi — это разработанная по передовой технологии полностью синтетическая трансмиссионная жидкость. Она предназначена для обеспечения безупречной работы современных автоматических коробок передач, требующих соответствия жидкости последним спецификациям GM ATF.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Содержит современные присадки, гарантирующие непревзойденную защиту от коррозии
- Отличная защита от износа, в том числе при работе в условиях повышенных нагрузок
- Обладает превосходными антифрикционными свойствами
- Исключительная стойкость к окислению и пенообразованию
- Подходит для длинных интервалов замены
- Благодаря полностью синтетическому базовому маслу трансмиссионная жидкость Neste ATF Multi подходит для использования в широком диапазоне температур

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Multi
Плотность кг/м ³ 15°C	843
Температура вспышки °C (COC)	202
Температура застывания °C	-42
Индекс вязкости	163
Вязкость сСт/ 40 °C	28,5
Вязкость сСт/ 100 °C	6
Вязкость по Брукфильду сП/ -40 °C	10600

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Трансмиссионная жидкость Neste ATF Multi подходит для коробок передач легковых автомобилей, микроавтобусов и других транспортных средств многих европейских, азиатских и североамериканских производителей автомобилей, требования которых данный продукт выполняет.

Трансмиссионная жидкость Neste ATF Multi особенно рекомендуется для автомобилей BMW, Chrysler, Ford, Honda, KIA, Hyundai, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Infiniti, Subaru, Toyota и Lexus. Кроме того, она рекомендуется для использования в гидроусилителях рулевого управления, гидравлических системах и автоматических коробках передач более старого поколения, где требуются трансмиссионные жидкости Dexron или Mercon.