

Neste ATF-X

Высококачественное синтетическое масло для автоматических коробок передач

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Allison C-3, C-4
GM Dexron III G
GM Type A Suffix A
Ford M2C 138-CJ, M2C 166-H, Mercon
Voith DIWA

ОПИСАНИЕ

Neste ATF-X – высокотекучее, прекрасно выдерживающее морозы синтетическое масло для автоматических коробок передач, характеристики которого улучшены путем добавления противоокислительных, противопенных, противоизносных и антикоррозийных присадок. Обеспечивает для органов трансмиссии нужную силу трения и сохраняет свои рабочие характеристики в широком температурном диапазоне.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные показатели трения
- Защищает от износа
- Работает при очень широком температурном диапазоне

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

X

Плотность кг/м ³ 15°C	863
Температура вспышки °C (COC)	208
Температура застывания °C	-51
Индекс вязкости	183
Вязкость cСт/ 40 °C	37
Вязкость cСт/ 100 °C	7,7
Вязкость по Брукфильду cП/ -40 °C	16000

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Neste ATF-X используется в автоматических коробках передач, гидромуфтах, увеличителях крутящего момента и усилителях рулевого управления, а также в механических коробках передач, для которых рекомендовано масло для автоматических коробок передач данного типа. Оно подходит для транспортных средств производства компании General Motors, а также для смены масла в тех марках Ford, в которых наполнительная пробка коробки передач и мерная рейка обозначены красным цветом, выпуска 1981 г. и позже. В других марках Ford его можно использовать как добавку.