

Neste Allrex EP 2

Универсальная смазка

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

DIN 51502: KP2K-30
ISO 6743: ISO-L-XCCIB2
MAN 283 Li-P 2
MB Blatt 267.0
VOLVO Std 1277.18

ОПИСАНИЕ

Смазка Neste Allrex EP 2 изготовлена из высококачественного литиевого мыла и очищенных растворителем базовых масел. Смазки содержат эффективные противозадирные (EP), противоизносные, антикоррозийные и противоокислительные присадки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальность, широкий диапазон рабочих температур
- Хорошо перекачивается
- Хорошее противодействие ржавлению
- Хорошо предотвращает износ и выдерживает давление

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

EP 2

Плотность кг/м ³ 20°C	950
Класс NLGI	2
Пенетрация	265-295
Температура каплепадения °C	>180
Вязкость базового масла сСт/40 °C	200
Вязкость базового масла сСт/100 °C	15
SKF Emcor ISO 11007, соленая вода	2-3
4-шаровой тест, сварочная нагрузка N	2600
Водостойкость 90°C DIN 51807:1	0
Диапазон рабочих температур °C	-30...+120
Максимальная временная темп.исп °C	+130

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Allrex EP 2 рекомендуется для общего использования в промышленных объектах консистентной смазки в том числе и при ударных нагрузках. Она также пригодна для общей смазки и смазки колесных подшипников транспортных средств и рабочих машин.