

## Neste Avora Spray

### Смазка для открытых зубчатых колес

#### КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

DIN 51502: OGP0.5N-20  
ISO 12924: ISO-L-ХВ(F)DIB0.5

#### ОПИСАНИЕ

Neste Avora – изготовленная из минерального базового масла и литиевого/кальциевого комплексного загустителя, содержащая противозадирные (EP) присадки. Neste Avora обладает хорошей прилипаемостью к металлическим поверхностям.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко наносится
- Отличная защита от коррозии
- Превосходная устойчивость к воде
- Отличные противоизносные и EP свойства

#### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность кг/м <sup>3</sup> 20°C	940
Класс NLGI	0,5
Пенетрация	335-365
Температура каплепадения °C	>260
Вязкость базового масла сСт/40 °C	850
Вязкость базового масла сСт/100 °C	43
SKF Emcor ISO 11007, соленая вода	0-0
4-шаровой тест, сварочная нагрузка N	7500
Водостойкость 90°C DIN 51807:1	1
Диапазон рабочих температур °C	-20...+140
Максимальная временная темп.исп °C	+180

#### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Avora применяется для смазки открытых зубчатых колес, зубчатых переключателей, стальных тросов и цепей, работающих как при высоких, так и при низких температурах. Смазка также устойчива во влажных и мокрых местах.

Может наноситься как на сухие, так и на влажные поверхности.

Neste Avora Spray упакован в удобную бутылку с аэрозолем.