

## Neste Axle 80W-140

Универсальное масло для трансмиссии и ведущего механизма

### КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 80W-140  
API GL-5  
MIL-L-2105 D

### ОПИСАНИЕ

Neste Axle 80W-140 – универсальное трансмиссионное масло с присадками для максимального давления. Оно изготовлено из парафиновых или нафтенowych базовых масел, обработанных растворителем. Масло содержит эффективные присадки, предотвращающие окисление и пенообразование, противозадирные и укрепляющие смазочную пленку.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективные присадки, предотвращающие окисление и пенообразование
- Высококачественные противозадирные присадки, а также присадки, укрепляющие смазочную пленку, обеспечивают отличную защиту от износа, гарантируя более долгий срок службы трансмиссии

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### 80W-140

Плотность кг/м <sup>3</sup> 15°C	856
Температура вспышки °C (COC)	218
Температура застывания °C	-39
Индекс вязкости	170
Вязкость cСт/ 40 °C	190
Вязкость cСт/ 100 °C	25,7
Вязкость по Брукфильду сП/ -26 °C	32600

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Neste Axle 80W-140 рекомендуется для ведущих механизмов и дифференциалов, а также трансмиссии. Он с успехом применяется в гипоидных ведущих механизмах и таких передачах в легковых и грузовых автомобилях, других транспортных средствах, когда от масла требуется высокая противозадирная устойчивость. Масло Neste Axle 80W-140 предназначено для круглогодичного применения в ведущем механизме и трансмиссии тяжелых грузовиков и землеройных машин.