

Neste Center Grease 00 EP

Смазка для центральной системы

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

DIN 51502: KP00G-40
ISO 12924: ISO-L-XD(F)BIB00

ОПИСАНИЕ

Neste Center Grease 00 EP – полужидкая смазка, содержащая комплексный литиевый загуститель. Содержит антикоррозийные и противозадирные присадки. Благодаря ее структуре, ее можно легко перекачивать в работающих при низких температурах центральных системах смазки транспортных средств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошо перекачивается насосами
- Надежно работает при низких температурах
- Хорошие противоизносные и EP свойства
- Хорошая антикоррозийная стойкость

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

00 EP

Плотность кг/м ³ 20°C	900
Класс NLGI	00
Пенетрация	400*430
Температура каплепадения °C	>170
Вязкость базового масла cСт/40 °C	120
Вязкость базового масла cСт/100 °C	11
SKF Emcor ISO 11007, соленая вода	2-2
4-шаровой тест, сварочная нагрузка N	2800
Водостойкость 90°C DIN 51807:1	3
Диапазон рабочих температур °C	-40...+100
Максимальная временная темп.исп °C	+110

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Center Grease 00 EP рекомендуется использовать в центральных системах смазки транспортных средств и промышленного оборудования, в объектах с большими колебаниями температуры. Подходит для смазки подшипников скольжения и качения. В местах с весьма высокой нагрузкой, а также в подшипниках, работающих при высоких температурах и подверженных ударным и вибрационным нагрузкам, рекомендуется использовать более консистентную смазку.