

Neste Diesel 10W-30

Многофункциональное масло для дизельных двигателей

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 10W-30
 API CF-4, CF, CE, CD/SF
 ACEA E2
 Allison C-3
 Caterpillar TO-2
 Mack EO-J
 MIL-L-2104 E

ОПИСАНИЕ

Neste Diesel 10W-30 изготовлен из высококачественных парафиновых базовых масел с эффективными присадками, предотвращающими образование нагара и слоев лака, износ и коррозию. Благодаря многоцелевым присадкам он может использоваться в большинстве дизельных двигателей, а также в бензиновых двигателях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хороший холодный запуск
- Защита от износа

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	10W-30
Плотность кг/м ³ 15°C	865
Температура вспышки °C (COC)	240
Температура застывания °C	-36
Индекс вязкости	138
Вязкость сСт/ 40 °C	70
Вязкость сСт/ 100 °C	10,6
Вязкость сП/ -25 °C	5500
Предельная температура перекачивания °C	-35
TBN мг КОН/г	около 10

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Diesel 10W-30 является многофункциональным маслом, предназначенным для дизельных двигателей с наддувом и применением в сложных условиях. Neste Diesel 10W-30 с успехом можно использовать в зимнее время и снижает расход топлива. Neste Diesel 10W-30 многофункциональное масло, так как его можно применять и в большинстве бензиновых двигателей; таким образом он позволяет значительно рационализировать ассортимент на складе.