

## Neste Diesel 10W

### Масло для дизельных двигателей

#### КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 10W  
API CF-2, CF, CD/SF  
Allison C3  
Caterpillar TO-2  
MIL-L-2104 D

#### ОПИСАНИЕ

Масло Neste Diesel 10W изготовлен из базовых масел высшего класса на основе парафина; присадки, образующие мало золы, очищающие и диспергирующие присадки обеспечивают отсутствие нагара на поршнях и поршневых кольцах, а также предотвращают образование слоев осадки и лака.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита от износа

#### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

#### 10W

Плотность кг/м <sup>3</sup> 15°C	877
Температура вспышки °C (COC)	220
Температура застывания °C	-39
Индекс вязкости	122
Вязкость cСт/ 40 °C	38
Вязкость cСт/ 100 °C	6,5
Вязкость cП/ -25 °C	4000
Предельная температура перекачивания °C	-33
TBN мг КОН/г	около 10

#### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Diesel 10W предназначен для смазки дизельных двигателей с наддувом, применением в сложных условиях. Neste Diesel 10W можно также использовать в гидравлических системах и трансмиссиях, где требуется использование однофункционального моторного масла.