

## Neste Diesel 15W-40

Многофункциональное масло для дизельных двигателей

### КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 15W-40  
API CF-4, CF, CE, CD/SF  
ACEA E2  
Allison C-3  
Caterpillar TO-2  
Mack EO-J  
MIL-L-2104 E

### ОПИСАНИЕ

Neste Diesel 15W-40 изготовлен из высококачественных парафиновых базовых масел с эффективными присадками, предотвращающими образование нагара и слоев лака, износ и коррозию. Благодаря многоцелевым присадкам он может использоваться в большинстве дизельных двигателей, а также в бензиновых двигателях.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита от износа

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### 15W-40

Плотность кг/м <sup>3</sup> 15°C	885
Температура вспышки °C (COC)	230
Температура застывания °C	-33
Индекс вязкости	134
Вязкость cСт/ 40 °C	107
Вязкость cСт/ 100 °C	14,1
Вязкость cП/ -20 °C	5000
Предельная температура перекачивания °C	-29
TBN мг КОН/г	около 10

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Diesel 15W-40 является многофункциональным маслом, предназначенным для дизельных двигателей с наддувом и применением в сложных условиях. Neste Diesel 15W-40 обеспечивает надежную смазку при нагрузке в высоких температурах и снижает расход масла. Neste Diesel 15W-40 многофункциональное масло, так как его можно применять и в большинстве бензиновых двигателей; таким образом он позволяет значительно рационализировать ассортимент на складе.