

Neste Gear GL-4 80W-90

Трансмиссионное масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 80W-90
API GL-4
ZF TE-ML 08, 24A

ОПИСАНИЕ

Трансмиссионные масла Neste Gear GL-4 80W-90 изготавливаются из переработанных растворителем парафиновых базовых масел с прибавлением противозадирной присадки, соответствующей стандарту API GL-4, а также присадок, предотвращающих износ, пенообразование, окисление и коррозию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективные присадки, предотвращающие окисление и пенообразование
- Защищает от износа

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

80W-90

Плотность кг/м ³ 15°C	882
Температура вспышки °C (COC)	244
Температура застывания °C	-33
Индекс вязкости	95
Вязкость сСт/ 40 °C	152
Вязкость сСт/ 100 °C	14,7
Вязкость по Брукфильду сП/ -26 °C	< 150000

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Gear GL-4 80W-90 можно применять в большинстве коробок передач с ручным управлением. В особенности они рекомендуются для трансмиссий ZF, применяемых в грузовых автомобилях и автобусах, а также для трансмиссий большинства легковых автомобилей с передним приводом. Присадки, соответствующие стандарту API GL-4, эффективно защищают от износа, но не мешают работе синхронизаторов таких трансмиссий.