

## Neste Gear UTTO

Тракторное масло для коробок передач и гидравлических систем

### КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Allison C3, C4  
Case MAT 3505  
Ford M2C-134 A/B/C/D, M2C-86B/C  
Ford/New Holland FNHA-2-C-200.00 (гидравлическое масло 134)  
Ford/New Holland FNHA-2-C-201.00 (M2C-134D)  
John Deere J20 A/B/C, J14B/C, J21A  
Komatsu  
Kubota UDT  
Massey Ferguson M1135, M1141, M1143, M1145  
Steiger SEMS 17001  
Versatile 23M, 24M  
Volvo 97303 (VCE WB 101)  
White Farm (AGCO) Q-186  
ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 06N, 06R, 17E, 21F

### ОПИСАНИЕ

Масло Neste Gear UTTO - комбинированное масло для коробок передач и гидравлических систем тракторов, отвечающее требованиям к фрикционным свойствам тормозов с масляными ваннами. Отличается от обычных масел для коробок передач/ гидравлических систем более высокими противоизносными свойствами. Также обладает стойкостью к окислению и антикоррозийными свойствами.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высококачественные противозадирные присадки, а также присадки, укрепляющие смазочную пленку, обеспечивают отличную защиту от износа, гарантируя более долгий срок службы трансмиссии
- Многоцелевая смазка
- Очень хорошая защита от износа

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность кг/м <sup>3</sup> 15°C	876
Температура вспышки °C (COC)	220
Температура застывания °C	-42
Индекс вязкости	143
Вязкость сСт/ 40 °C	63
Вязкость сСт/ 100 °C	10
SAE - классификация (соотв.)	10W-30

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла Neste Gear UTTO используются в коробках передач тракторов, задних мостах, гидравлических системах и тормозах с масляными ваннами. Используется обычно всего по сравнению с маслами, обладающими той же степенью вязкости. Может использоваться круглый год, за исключением периодов сильных морозов.