

## Neste Hydraulic 15 Arctic

Гидравлическое масло для арктических условий применения

### КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

DIN 51524 part 3 HVLP  
ISO 11158 HV  
AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1

### ОПИСАНИЕ

Neste Hydraulic 15 Arctic - высококачественное специальное гидравлическое масло для арктических условий применения. Он разработан на основе высококачественных минеральных базовых масел. Масло Neste Hydraulic 15 Arctic обладает исключительно высоким индексом и поэтому обладает очень хорошей морозостойкостью и пригоден для всех типов насосов. Масло содержит эффективные присадки, предотвращающие износ, пенообразование, коррозию и окисление.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Работает при очень широком температурном диапазоне
- Чрезвычайно хорошие холодные свойства
- Эффективная защита от коррозии

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

#### 15 Arctic

Плотность кг/м <sup>3</sup> 15°C	880
Температура вспышки °C (COC)	108
Температура застывания °C	-60
Индекс вязкости	305
Вязкость cSt/ 40 °C	15
Вязкость cSt/ 100 °C	5
Вязкость cSt/ -10 °C	100
Вязкость cSt/ -20 °C	190
Вязкость cSt/ -30 °C	415
Вязкость cSt/ -40 °C	1100

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Hydraulic 15 Arctic - правильный выбор особенно когда гидравлическая система используется время от времени и температура масла в момент запуска очень низкая. Типичными объектами применения масла Neste Hydraulic 15 Arctic являются, к примеру, подъемники заднего борта автомашин, гидравлика мусоровозов и палубные гидравлические системы на кораблях.

Neste Hydraulic 15 Arctic - сорт, который обладает чрезвычайно хорошей морозостойкостью. Его хорошая текучесть при низких температурах гарантирует бесперебойную деятельность даже при температуре -40°C мороза.