

Neste Hydraulic 15 Super

Многофункциональное гидравлическое масло класса Super для наружного использования

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

DIN 51524 part 3 HVLP
ISO 11158 HV

ОПИСАНИЕ

Neste Hydraulic 15 Super – многофункциональное гидравлическое масло высочайшего качества класса Супер, предназначенное для требовательного наружного использования в широком диапазоне рабочих температур. Масло Neste Hydraulic 15 Super обладает превосходными низкотемпературными свойствами. Хорошая текучесть при низких температурах и высокий индекс вязкости обеспечивают наилучшую работоспособность даже при очень холодных условиях применения. Разработанный для экстремальных условий применения пакет присадок обеспечивает защиту от износа, окисления и коррозии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень хорошие показатели морозостойкости
- Очень широкий диапазон рабочих температур
- Отличная защита от износа и коррозии

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

15 Super

Плотность кг/м ³ 15°C	839
Температура вспышки °C (COC)	194
Температура застывания °C	-51
Индекс вязкости	179
Вязкость cSt/ 40 °C	15
Вязкость cSt/ 100 °C	4
Вязкость cSt/ -20 °C	565

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря хорошей морозостойкости, Neste Hydraulic 15 Super превосходно подходит для применения зимой.

Масло Neste Hydraulic 15 Super используют, к примеру, в экскаваторах, лесном и землеройном оборудовании, погрузчиках, подъемниках и другого вида гидравлике.