

Neste Hydraulic 32 Super

Многофункциональное гидравлическое масло класса Super

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

DIN 51524 part 3 HVLП
ISO 11158 HV
AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1
Cincinnati Milacron P-68
Denison HF-0, HF-1, HF-2 (2003)
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
SS 15 54 34 AV

ОПИСАНИЕ

Neste Hydraulic 32 Super -предназначен для требовательного наружного использования в широком диапазоне рабочих температур многофункциональное гидравлическое масло высочайшего качества класса Супер. Масло Neste Hydraulic 32 Super обладает превосходными низкотемпературными свойствами. Хорошая текучесть при низких температурах и высокий индекс вязкости обеспечивают наилучшую работоспособность даже при очень холодных условиях применения. Разработанный для экстремальных условий применения пакет присадок обеспечивает защиту от износа, окисления и коррозии. Благодаря хорошим способностям отделения воды и воздуха их можно использовать в требовательных условиях применения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Работает при очень широком температурном диапазоне
- Отличные противоизносные свойства
- Эффективная защита от коррозии

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

32 Super

Плотность кг/м ³ 15°C	859
Температура вспышки °C (COC)	204
Температура застывания °C	-45
Индекс вязкости	200
Вязкость cСт/ 40 °C	32
Вязкость cСт/ 100 °C	7,2
Вязкость cСт/ -20 °C	1100
Вязкость cСт/ -30 °C	3470

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Neste Hydraulic 32 Super пригоден для использования в гидравлических системах всех видов транспорта и промышленности. Масло Neste Hydraulic 32 Super предназначен для круглогодичного использования, когда температура системы в момент запуска низкая, а во время использования - высокая.

Масло Neste Hydraulic 32 Super использует, к примеру, в экскаваторах, колесных погрузчиках, подъемном оборудовании, лесном и землеройном оборудовании и другого вида гидравлике.