

## Neste Hydraulic 46 Super

Многофункциональное гидравлическое масло класса Super

### КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

DIN 51524 part 3 HVLP  
ISO 11158 HV  
AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1  
Cincinnati Milacron P-70  
Denison HF-0, HF-1, HF-2 (2003)  
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S  
SS 15 54 34 AV

### ОПИСАНИЕ

Neste Hydraulic 46 Super -предназначен для требовательного наружного использования в широком диапазоне рабочих температур многофункциональное гидравлическое масло высочайшего качества класса Супер. Масло Neste Hydraulic 46 Super обладает превосходными низкотемпературными свойствами. Хорошая текучесть при низких температурах и высокий индекс вязкости обеспечивают наилучшую работоспособность даже при очень холодных условиях применения. Разработанный для экстремальных условий применения пакет присадок обеспечивает защиту от износа, окисления и коррозии. Благодаря хорошим способностям отделения воды и воздуха их можно использовать в требовательных условиях применения.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Работает при очень широком температурном диапазоне
- Отличные противоизносные свойства
- Эффективная защита от коррозии

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

#### 46 Super

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Плотность кг/м <sup>3</sup> 15°C | 865  |
| Температура вспышки °C (COC)     | 212  |
| Температура застывания °C        | -45  |
| Индекс вязкости                  | 190  |
| Вязкость cСт/ 40 °C              | 46   |
| Вязкость cСт/ 100 °C             | 9,3  |
| Вязкость cСт/ -20 °C             | 2150 |
| Вязкость cСт/ -30 °C             | 7530 |

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Neste Hydraulic 46 Super пригоден для использования в гидравлических системах всех видов транспорта и промышленности. Масло Neste Hydraulic 46 Super предназначен для круглогодичного использования, когда температура системы в момент запуска низкая, а во время использования - высокая. Он также подходит для использования при сильных морозах, когда при необходимости используется предпрогрев.

Масло Neste Hydraulic 46 Super использует, к примеру, в экскаваторах, колесных погрузчиках, подъемном оборудовании, лесном и землеройном оборудовании и другого вида гидравлике.