

Neste Hydraulic HLP 32

Промышленное гидравлическое масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

DIN 51524
HLP DIN 51524 HL
ISO 6743: ISO-L-HM
Cincinnati Machine P-68
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Vickers I-286-S и M-2950-S

ОПИСАНИЕ

Масло Neste Hydraulic HLP 32 изготовлен из высококачественных, очищенных растворителем базовых масел. Присадки обеспечивают эффективную защиту от износа, коррозии, окисления и пенообразования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная защита от износа
- Хорошие антикоррозионные свойства
- Высокая устойчивость к окислению
- Не разжижаются даже в самых требовательных условиях

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

32

Плотность кг/м ³ 15°C	853
Температура вспышки °C (COC)	224
Температура застывания °C	-33
Индекс вязкости	105
Вязкость cСт/ 40 °C	32
Вязкость cСт/ 100 °C	5,5
FZG тест (A/8,3/90) DIN 51354	11

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Hydraulic HLP 32 представляет гидравлическое масло высшего качества, которое можно использовать в любых промышленных и многих транспортных гидравлических системах. Он также может применяться для смазки целого ряда обрабатывающих станков, трансмиссий и разных подшипников при желании сокращения количества разных сортов масла.