

Neste Hydraulic HLP 46

Промышленное гидравлическое масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

DIN 51524 HLP
DIN 51524 HL
ISO 6743: ISO-L-HM
Cincinnati Machine P-70
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Vickers I-286-S and M-2950-S

ОПИСАНИЕ

Масло Neste Hydraulic HLP 46 изготовлен из высококачественных, очищенных растворителем базовых масел. Присадки обеспечивают эффективную защиту от износа, коррозии, окисления и пенообразования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная защита от износа
- Хорошая защита от коррозии
- Хорошая устойчивость к окислению
- Отличная устойчивость к сдвигу

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

HLP 46

Плотность кг/м ³ 15°C	858
Температура вспышки °C (COC)	238
Температура застывания °C	-30
Индекс вязкости	104
Вязкость сСт/ 40 °C	46
Вязкость сСт/ 100 °C	6,8
FZG тест (A/8,3/90) DIN 51354	12

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Hydraulic HLP 46 гидравлическое масло высшего качества, которое можно использовать в любых промышленных и многих транспортных гидравлических системах. Он также может применяться для смазки целого ряда обрабатывающих станков, трансмиссий и разных подшипников при желании сокращения количества разных сортов масла.