

Neste Hydraulic HLP 68 ZFX

Промышленное гидравлическое масло без содержания цинка

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

DIN 51524 part 2, HLP
ISO 11158 HL, HM
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Vickers (Eaton) I-286-S
Vickers (Eaton) M-2950-S
Cincinnati Machine P-69
Bosch Rexroth RE 90 220
DIN 51506 VDL

ОПИСАНИЕ

Neste Hydraulic HLP 68 ZFX высококачественное гидравлическое масло без содержания цинка для промышленных систем. Он превосходно защищает от износа и имеет превосходные фильтрующие свойства. Neste Hydraulic HLP 68 ZFX основывается на новейшей технологии присадок без содержания металлов и с благоприятным воздействием на окружающую среду.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная защита от износа
- Хорошие антикоррозионные свойства
- Высокая устойчивость к окислению
- Без содержания цинка система присадок

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

68 ZFX

Плотность кг/м ³ 15°C	879
Температура вспышки °C (COC)	240
Температура застывания °C	-27
Индекс вязкости	102
Вязкость cSt/ 40 °C	68
Вязкость cSt/ 100 °C	8,9
FZG тест (A/8,3/90) DIN 51354, проходит	12

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Hydraulic HLP 68 ZFX - высокопроизводительное масло для различных применений в промышленных гидравлических системах. Neste Hydraulic HLP 68 ZFX является правильным выбором когда требуется применение масла без цинка с отличной фильтруемостью. Neste Hydraulic HLP 68 ZFX может использоваться также в качестве компрессорного масла и соответствует требованиям по DIN 51506 VDL, включая испытание на устойчивость к окислению Pneuop (DIN 51352-2).