

Neste Hydraulic HLP 68

Промышленное гидравлическое масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

DIN 51524 part 2, HLP
ISO 11158 HL, HM
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Vickers (Eaton) I-286-S
Vickers (Eaton) M-2950-S
Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70
Bosch Rexroth RE 90 220
DIN 51506 VDL

ОПИСАНИЕ

Масло Neste Hydraulic HLP 68 изготовлен из высококачественных, очищенных растворителем базовых масел. Присадки обеспечивают эффективную защиту от износа, коррозии, окисления и пенообразования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная защита от износа
- Хорошие антикоррозионные свойства
- Высокая устойчивость к окислению
- Не разжижаются даже в самых требовательных условиях

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

68

Плотность кг/м ³ 15°C	862
Температура вспышки °C (COC)	242
Температура застывания °C	-27
Индекс вязкости	102
Вязкость cСт/ 40 °C	68
Вязкость cСт/ 100 °C	8,9
FZG тест (A/8,3/90) DIN 51354	12

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Hydraulic HLP 68 представляет гидравлическое масло высшего качества, которое можно использовать в любых промышленных и многих транспортных гидравлических системах. Он также может применяться для смазки целого ряда обрабатывающих станков, трансмиссий и разных подшипников при желании сокращения количества разных сортов масла.