

## Neste Marine 2T

### Масло для двухтактных моторов подвесных двигателей

#### КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

API TD  
NMMA TC-W3

#### ОПИСАНИЕ

Neste Marine 2T – моторное масло для круглогодичного использования для двухтактных подвесных моторов. Его основу составляет парафиновое базовое масло с вязкостью SAE 40, в которое для обеспечения полного смешивания добавлено 20% растворяющих фракций. Новые беззольные присадки предотвращают износ и коррозию, а также образование нагара на поршнях, в камерах сгорания и выпускных отверстиях. Neste Marine 2T эффективно смазывает быстро движущиеся части современных двухтактных моторов.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для систем смазки для инъекций и премиксов
- Без золы
- Низкие депозиты сажи и частиц

#### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

#### Marine

Плотность кг/м <sup>3</sup> 15°C	872
Температура вспышки °C (COC)	58
Температура застывания °C	-42
Индекс вязкости	142
Вязкость cSt/ 100 °C	8,5
Сульфатная зола р-%	0,001

#### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Marine 2T особенно подходит для смесей с малым соотношением в высоко мощных подвесных моторах с водяным охлаждением, и соответствует требуемым новейшим категориям качества NMMA TC-W 3. Оно также используется для смазки инъекцией снаружи и особенно подходит для современных сортов бензина.

Масло окрашено в темно-синий цвет и поэтому легко убедиться содержит ли топливно-масляная смесь масло или нет. Neste Marine 2T можно использовать и в других двухтактных моторах. В случае более требовательных моторов профессионального назначения (в мотопилах, мотосанях и, как правило, в машинах с воздушным охлаждением) рекомендуется применять полусинтетическое масло Neste Super 2T или полностью синтетическое Neste Super Racing 2T и биологически распадающееся Neste Super Bio 2T. Необходимо придерживаться требований изготовителя мотора.