

Neste OH Grease 0

Специальная зимняя смазка для рабочих машин и шарнирных цапф транспортных средств

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

DIN 51502: KP0K-40
ISO 12924: ISO-L-XD(F)CHB0

ОПИСАНИЕ

Neste OH Grease 0 –красная смазка, изготовленная из вязкого минерального базового масла и обезвоженного кальциевого загустителя. Особенностью смазки является превосходная перекачиваемость, прилипаемость и водостойкость. Благодаря своему стойкому и вязкому строению смазка держится в объекте смазки лучше, чем обычные смазки общего назначения и, таким образом, обеспечивается длиннее диапазон замены. Neste OH Grease 0 содержит эффективные противозадирные (EP) присадки, предохраняющие износ смазываемых частей при тяжелых и ударных нагрузках.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная прилипаемость и механическая стойкость
- Отличная прокачиваемость также в зимнее время
- Хорошая смазочная способность при тяжелых и ударных нагрузках
- Превосходная водостойкость

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

0

Плотность кг/м ³ 20°C	890
Температура каплепадения °C	>120
Пенетрация, обработанная 60 ударов	355-385
Класс NLGI	2
Диапазон рабочих температур °C	-40...+120
Тип загустителя	Обезвоженный кальциевый
Цвет	Красный

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste OH Grease 0 рекомендуется для смазки шарнирных цапф землеройных, сельскохозяйственных и лесозаготовительных машин, а также для смазки шасси транспортных средств особенно в зимнее время.