

Neste Premium+ 5W-50

Синтетическое моторное масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 5W-50
API SL, SJ/CF
ACEA A3/B4, A3/B3

ОПИСАНИЕ

Neste Premium+ 5W-50- синтетическое моторное масло специального класса. В пакет присадок входят вещества, эффективно предотвращающие износ, коррозию, окисление, и обладающие также очищающими и диспергирующими свойствами. Синтетическое базовое масло в Neste Premium+ 5W-50 не оказывает вредного воздействия на прокладку двигателя и при необходимости его можно смешивать с обычными минеральными маслами.

Neste Premium+ 5W-50 сокращает расход топлива, позволяет превосходный холодный запуск и лучшую, по сравнению с минеральным маслом, работу двигателя как и при высоких, так и при низких температурах работы.

Neste Premium+ 5W-50 предотвращает образование нагара, осадка, лакообразных отложений и обеспечивает работу двигателя на полной мощности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хороший запуск при низких температурах
- Длительный интервал замены
- Для автомобилей с большим пробегом

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5W-50

Плотность кг/м ³ 15°C	850
Температура вспышки °C (COC)	230
Температура застывания °C	-45
Индекс вязкости	194
Вязкость cSt/ 40 °C	104
Вязкость cSt/ 100 °C	18,1
Вязкость cП/ -30 °C	6000
Предельная температура перекачивания °C	-38

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Premium+ 5W-50 рекомендуется использовать круглый год во всех как и бензиновых, так и в дизельных двигателях, а также в двигателях с турбонаддувом. Преимущества масла особенно заметны зимой при запуске двигателя на сильном морозе без вспомогательных подогревательных приборов и при длительной тяжелой эксплуатации летом, когда при использовании более жидких сортов, высокая температура масла может значительно повысить его расход.