

## Neste Pro 0W-20

Полностью синтетическое моторное масло

### КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 0W-20  
API SN-RC, SM, SL, SJ  
Chrysler MS 6395  
Ford WSS-M2C947-A  
ILSAC GF-5/GF-4/GF-3

### ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло высокого качества, которое эффективно защищает двигатель. Низкая вязкость с сочетанием хороших свойств для уменьшения трения снижает расход топлива.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличный холодный запуск
- Отличные преимущества экономии топлива
- Отличная чистота двигателя

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### 0W-20

Плотность кг/м <sup>3</sup> 15°C	845
Температура вспышки °C (COC)	236
Температура застывания °C	-45
Индекс вязкости	170
Вязкость cSt/ 40 °C	46
Вязкость cSt/ 100 °C	8,7
Вязкость cP/ -30 °C	6200

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Pro 0W-20 может использоваться в бензиновых, LPG и в гибридных автомобилях. Следует проверить пригодность продукта по эксплуатационной инструкции автомобиля.