

Neste Pro 0W-30

Полностью синтетическое моторное масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 0W-30
API SL, SJ/CF
ACEA A5/B5, A1/B1

ОПИСАНИЕ

Neste Pro 0W-30 является полностью синтетическим, экономящим топливо, моторным маслом для длинных промежутков замены. Оно разработано в особенности для 5-ти цилиндровых бензиновых двигателей современных легковых автомобилей Volvo, выпущенных в 2005 году и требования к маслам в которых ACEA A5/B5. У таких моделей Volvo макс. промежуток замены масла 30 000 км или один год. В таких моделях Volvo, в качестве доливочного масла следует использовать также масла класса ACEA A5/B5.

Neste Pro 0W-30 поддерживает расход масла на минимальном уровне и экономит топливо. Двигатель остается в процессе работы чистым и уменьшается износ на всем длинном промежутке между заменами масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличный холодный запуск
- Длинный интервал замены
- Для автомобилей с большим пробегом

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

0W-30

Плотность кг/м ³ 15°C	855
Температура вспышки °C (COC)	225
Температура застывания °C	-54
Индекс вязкости	169
Вязкость сСт/ 40 °C	54
Вязкость сСт/ 100 °C	9,7
Вязкость сП/ -35 °C	5500

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Pro 0W-30 подходит и для других бензиновых, дизельных и LPG двигателей легковых автомобилей и вэнов, когда требования в них ACEA A5/B5 или API SL, SJ/CF, напр. Renault, Citroën и Peugeot.