

Neste Pro 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 5W-30
API SL, SJ/CF
ACEA A3/B4, A3/B3
BMW Longlife-01
Fiat 9.55535-G1
GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
MB-Approval 229.5
VW 502.00/505.00

ОПИСАНИЕ

Neste Pro 5W-30 – полностью синтетическое моторное масло для удлинённых интервалов замены масла, специально разработанное для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хороший запуск при низких температурах
- Помогает экономить топливо
- Длительный интервал замены

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5W-30

Плотность кг/м ³ 15°C	855
Температура вспышки °C (COС)	228
Температура застывания °C	-42
Индекс вязкости	170
Вязкость сСт/ 40 °C	67
Вязкость сСт/ 100 °C	11,6
Вязкость сП/ -30 °C	6100
TBN (мгКОH/г)	10,4

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Neste Pro 5W-30 рекомендуется использовать для двигателей с турбонаддувом и со своей стороны гарантирует надежность работы и легкость запуска, необходимую катализатору. Превышает новейшие требования по качеству большинства изготовителей автомобилей, но его также можно использовать и в более старых двигателях, и для общего использования