

Neste Pro Axle TDL 75W-90

Полностью синтетическое масло для трансмиссий (Total Drive Line)

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 75W-90
API GL-4/GL-5
API MT-1
Mack GO-J
MAN 341 Type Z2
MAN 342 Type M3
MAN 341 Type E3
MAN M 3343 Type S1
MB 235.8
MIL-PRF-2105E
SAE J2360
Scania STO 1:0
Volvo 97312
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19C

ОПИСАНИЕ

Neste Pro Axle TDL 75W-90 - полностью синтетическое масла для трансмиссий и ведущих мостов, которое изготовлено из полностью синтетического базового масла и высококачественных противозадирных (EP) присадок.

Превосходная защита от износа и прочная масляная пленка в экстремальных условиях продлевают срок эксплуатации трансмиссии и уменьшают затраты на техническое обслуживание. Благодаря хорошим свойствам трения масло обеспечивает экономичность горючего и легкое переключение передач.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высококачественные противозадирные присадки
- Широкая область применения
- Работает при очень широком температурном диапазоне
- Малое трение

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

75W-90

Плотность кг/м ³ 15°C	868
Температура вспышки °C (COC)	192
Температура застывания °C	-54
Индекс вязкости	152
Вязкость cSt/ 40 °C	107
Вязкость cSt/ 100 °C	15,3
Вязкость по Брукфильду cП/ -40 °C	70000

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Neste Pro Axle TDL 75W-90 рекомендуется для круглогодичного применения для ведущих механизмов и дифференциалов, а также ручных передачах, где требуются масла класса API GL-4, GL-5 или API MT-1. Оно особенно рекомендуется для трансмиссий Scania с требованием Scania

STO:1 и объектов смазки с требованиями по применению масла MAN 3343 тип S1 и уровня производительности Mercedes Benz 235.8. Придерживайтесь рекомендаций по обслуживанию и диапазонов замены масла изготовителей техники.

Масло Neste Pro Axle TDL 75W-90 с успехом применяется в ведущих мостах и таких трансмиссиях легковых, грузовых и других транспортных средствах, рабочих машинах, когда от масел требуется высокая противозадирная устойчивость и длительные диапазоны замены масла.