

Neste Pro C4 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 5W-30
ACEA C4
MB 229.51, MB 229.31, MB 226.51
Renault RN0720

ОПИСАНИЕ

Масло Neste Pro C4 5W-30 разработано специально для автомобилей Nissan в соответствии с нормами по выбросам Euro5, а также для автомобилей Renault и Suzuki, в которых используется фильтр твердых частиц выхлопа дизельных двигателей и устройства переработки выхлопных газов, которые требуют к применению масла класса ACEA C4.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5W-30

Плотность кг/м ³ 15°C	850
Температура вспышки °C (COC)	230
Температура застывания °C	-42
Индекс вязкости	165
Вязкость cSt/ 40 °C	73
Вязкость cSt/ 100 °C	12,2
Вязкость cP/ -35 °C	5900
Сульфатная зола (% веса)	<0,5

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Работа фильтра (DPF) требует использование так называемого Low SAPS масла, с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора. Проверьте пригодность масла из инструкции по использованию автомобиля или у представителя импортера.