

Neste Pro Coolant N Ready

Готова к использованию универсальная охлаждающая жидкость с увеличенным интервалом замены

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Fiat 9.55523
Honda type 2
Mazda FL22
Nissan Antifreeze Coolant
Renault Glaceol RX type D
Subaru Coolant 16218
Suzuki Longlife Coolant
Toyota TSK 2601G-8A
MB 325.3
Mitsubishi
VW TL 774-D/F (G12/G12+)
BS 6580:2010
ASTM D3306 Type III
ASTM D4985
JIS K 2234:2006
SAE J1034

ОПИСАНИЕ

Neste Pro Coolant N - охлаждающая жидкость для продленных диапазонов замены на основе этиленгликоля, уже разбавлена водой и полностью готова к использованию. Она выполняет требования различных изготовителей автомобилей и обеспечивает защиту двигателя и охлаждающей системы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Производится по OAT-технологии
- Не содержит силикатов
- Отличная защита от замерзания
- Превосходная защита от коррозии

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность кг/м ³ 20°C	1073
Точка закипания, 50 vol-%/ASTM D1120	мин. 160 °C
Резервная щелочность, 50 vol-%/ASTM D1121	9,5 мл
Морозостойкость разбавленного 33%	-18 °C
Цвет	Фиолетовый

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Охлаждающая жидкость Neste Pro Coolant N пригодна для использования в легковых автомобилях многих европейских и азиатских производителей и полностью соответствует предъявляемым требованиям. Продукт подходит для автомобилей марок Alfa Romeo, Dacia, Fiat, Honda, Hyundai, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Renault, Subaru, Suzuki и Toyota. Проверьте пригодность продукта в следует проверить пригодность продукта по эксплуатационной

PESTE

инструкции автомобиля. Не рекомендуется смешивать продукт с другими охлаждающими жидкостями.