

## Neste Pro Gear 75W-80

Полностью синтетическое трансмиссионное масло

### КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 75W-80  
API GL-4  
MAN 341 Type E-3  
MAN 341 Type Z-4  
Renault/Peugeot/Citroën  
ZF TE-ML 01L  
ZF TE-ML 02L  
ZF TE-ML 08  
ZF TE-ML 16K  
Volvo 97305

### ОПИСАНИЕ

Трансмиссионное масло Neste Pro Gear 75W-80 изготовлено из полностью синтетического базового масла с добавлением противозадирных (EP), антиокислительных и антикоррозийных присадок. Это масло превосходно переносит холод, трансмиссия работает безупречно даже при сильных морозах. Одновременно оно гарантирует превосходную смазку и при высоких температурах.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Работает при очень широком температурном диапазоне
- Высококачественные противозадирные присадки
- Хорошая устойчивость к окислению

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### 75W-80

Плотность кг/м <sup>3</sup> 15°C	860
Температура вспышки °C (COC)	234
Температура застывания °C	-42
Индекс вязкости	155
Вязкость cСт/ 40 °C	56
Вязкость cСт/ 100 °C	9,5

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется к использованию в коробках передач типа ZF грузовых транспортных средств марок MAN, Renault, Iveco и DAF и в коробках передач других грузовых автомобилей, автофургонов и автобусов в соответствии с рекомендациями и инструкциями по техобслуживанию их производителей и интервалами замены масла.

Трансмиссионное масло Neste Pro Gear 75W-80 рекомендуется к круглогодичному использованию особенно для ручных коробок передач транспортных средств марок Renault, Peugeot и Citroën, для которых требуется использование масел API GL-4 и SAE 75W-80.