

Neste Pro+ Coolant B

Универсальный концентрат охлаждающей жидкости с увеличенным интервалом замены

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

BMW N 600 69.0
Deutz: H-LV 0161 0188
MAN 324-NF
MB-approval 325.0
MB 326.0
MTU: MTL 5048
Opel/GM: B 040 0240
Porsche: For 924, 928, 944, 968
Saab: 6901599
VW TL-774-C (G 11)
ASTM D3306 Type I
ASTM D4985
BS 6580:2010
JIS K 2234:2006
SAE J1034

ОПИСАНИЕ

Neste Pro+ Coolant B - концентрат охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля с увеличенным интервалом замены. Продукт соответствует требованиям различных автопроизводителей и дает отличную защиту двигателю и системе охлаждения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Производится по гибридной технологии
- Не содержит нитритов
- Отличная защита от замерзания
- Превосходная защита от коррозии

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность кг/м ³ 20°C	1122
Точка закипания, 50 vol-%/ASTM D1120	160 °C
Резервная щелочность, 50 vol-%/ASTM D1121	14 мл
pH 50%/ разбавленного /ASTM D1287	7,2
Морозостойкость разбавленного 50%	-38 °C
Морозостойкость разбавленного 33%	-18 °C
Цвет	Сине-зеленый

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Концентрат охлаждающей жидкости Neste Pro+ Coolant B пригоден для использования в оборудовании многих европейских, азиатских и североамериканских производителей и полностью соответствует предъявляемым требованиям. Продукт может использоваться в легковом транспорте, сельскохозяйственной технике, компрессорах, в обработке материалов, в судовой



технике, мотоциклах и тяжелой технике различных производителей, в частности, Aprilia, BMW, Case, DAF, Doosan, Fendt, Hitachi, JCB, John Deere, Kobelco, Komatsu, Kubota, Liebherr, MAN; Manitou, Massey Ferguson, Mercedes-Benz, MINI, MTU, New Holland, Piaggio, Samsung, Skoda, smart, Vespa, Wille, VM Motori, Volkswagen, Volvo Penta & Yanmar.

Проверьте пригодность продукта в следует проверить пригодность продукта по эксплуатационной инструкции автомобиля. Не рекомендуется смешивать продукт с другими охлаждающими жидкостями.