

## Neste Pro+ Coolant M Ready

Универсальная готовая к использованию охлаждающая жидкость с увеличенным интервалом замены

### КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Cummins CES 14603  
Deutz DQC CC-14  
Liebherr Minimum LH-01-COL3A  
MAN 324 Typ Si-OAT  
MB 325.5  
MB 325.6  
MB 326.5  
MB 326.6  
MTU MTL 5048  
Porsche: MY 1996-  
Scania 2008-  
VW G12++ (TL-774 G)  
BS 6580:2010  
ASTM D3306 Type III  
ASTM D4985  
SAE J1034  
JIS K 2234:2006

### ОПИСАНИЕ

Neste Pro+ Coolant M Ready готовая к использованию охлаждающая жидкости для продленных диапазонов замены на основе этиленгликоля. Она выполняет требования различных изготовителей автомобилей и обеспечивает защиту двигателя и охлаждающей системы.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Производится по Si-OAT-технологии
- Не содержит нитритов
- Отличная защита от замерзания
- Превосходная защита от коррозии

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность кг/м <sup>3</sup> 20°C	1062
Точка закипания/ASTM D1120	мин. 160 °C
Резервная щелочность, 50 vol-%/ASTM D1121	9,5 мл
pH/ASTM D1287	8,4
Морозостойкость	-37 °C
Цвет	Фиолетовый

## **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ**

Охлаждающая жидкость Neste Pro+ Coolant M Ready пригодна для использования в легковых и большегрузных автомобилях. Она выполняет требования большинства производителей двигателей, в частности, MB-approval 325.5, Audi/Seat/Skoda/Volkswagen (G12++), Porsche, Scania, Cummins & Deutz.

Проверьте пригодность продукта в следует проверить пригодность продукта по эксплуатационной инструкции автомобиля. Не рекомендуется смешивать продукт с другими охлаждающими жидкостями.