

## Neste Pro+ W LL-III 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло

### КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 5W-30  
ACEA C3  
BMW Longlife-04  
Одобрение Mercedes-Benz 229.51  
VW 504.00, VW 507.00

### ОПИСАНИЕ

Масло Neste Pro+ W LL-III 5W-30 специально разработано для систем LongLife Service легковых автомобилей бензиновых и дизельных двигателей VW, Audi, Skoda и Seat имеющих требования продленных промежутков замены масла.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличный холодный запуск
- Превосходная экономия топлива
- Долгий диапазон замены масла
- Низкая эмиссия

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### 5W-30

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Плотность кг/м <sup>3</sup> 15°C | 853  |
| Температура вспышки °C (COC)     | 230  |
| Температура застывания °C        | -42  |
| Индекс вязкости                  | 170  |
| Вязкость cSt/ 40 °C              | 69   |
| Вязкость cSt/ 100 °C             | 11,8 |
| Вязкость cП/ -30 °C              | 5800 |

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло особенно подходит для автомобилей, в которых используется фильтр твердых частиц выхлопа дизельных двигателей. Работа фильтра требует использования так называемого Low/Mid SAPS масла, с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора. Требование для масла для дизельных двигателей - VW 507.00. Требование для масла для бензиновых двигателей VW 504.00.

Масло Neste Pro+ W LL-III 5W-30 с долгим интервалом замены, предназначено для большинства автомобилей с системой 503.00/506.00 LongLife концерна VW.

Для моделей 98 года и ранее с дизельным двигателем с насос-форсункой, подходит моторное масло Neste Premium+ 5W-40 (VW 505.01) для интервала замены 15000 км.

Увеличенные интервалы замены масла могут быть применены, как указано изготовителем автомобиля.

При использовании масла для продленных диапазонов замены в качестве долива следует также использовать масло Neste Pro+ W LL-III 5W-30.