

Neste Special 10W-30

Моно- и многофункциональные моторные масла

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 10W-30
API SF/CC

ОПИСАНИЕ

Моторное масло Neste Special 10W-30 изготовлено из высококачественных базовых масел на парафиновой основе методом очищения растворителем. Испытанные присадки делают его высококачественным моторным маслом для обычного использования. Помимо хорошей смазывающей способности они предотвращают износ, осаждение, образование нагара и коррозию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хороший запуск при низких температурах
- Для автомобилей с большим пробегом

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

10W-30

Плотность кг/м ³ 15°C	852
Температура вспышки °C (COC)	240
Температура застывания °C	-36
Индекс вязкости	144
Вязкость cСт/ 40 °C	64
Вязкость cСт/ 100 °C	10,1
Вязкость cП/ -25 °C	5000

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Special 10W-30 рекомендуется использовать в большинстве бензиновых двигателей. Кроме того их также можно успешно использовать в дизельных двигателях без турбонаддува. Neste Special 10W-30 пригоден к нормальному использованию круглых год.