

Neste Super 2T

Синтетическое масло для 2-тактных моторов

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

API TC
CEC TSC-3

ОПИСАНИЕ

Базовое масло в масле Neste Super 2T для 2-тактных двигателей представляет собой смесь синтетического полиальфаолефина и парафинового минерального масла высшего качества. Для повышения эффективности масла добавлены малозольные присадки, разработанные специально для 2-тактных двигателей с целью улучшения смазочной способности, уменьшения износа, образования нагара и появления сажи на поршневых кольцах, а также с целью противодействия коррозии. В масле содержится 18% более жидкого, чем базовое масло растворителя, обеспечивающего образование равномерной топливно-масляной смеси также на морозе. Текучесть основной части масла SAE 50.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкая зольность
- Для систем смазки для инъекций и премиксов
- Низкие депозиты
- Эффективная защита от коррозии

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| | Super |
|----------------------------------|-------|
| Плотность кг/м ³ 15°C | 858 |
| Температура вспышки °C (COC) | 110 |
| Температура застывания °C | -45 |
| Индекс вязкости | 143 |
| Вязкость сСт/ 100 °C | 7,5 |
| Сульфатная зола р-% | 0,12 |

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Neste Super 2T предназначено для смазки мощных высокооборотных двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением. Подходит как для смешивания, так и для систем смазки инъекцией. Особенно рекомендуется для мотоциклов, мопедов, мотосаней, мотопил, газонокосилок и др. Компонент синтетического базового масла обеспечивает очень эффективное смазывание, полное сгорание и тенденцию к слабому образованию дыма. Окрашено в сине-зелёный цвет, что позволяет легко определить содержит ли топливно-масляная смесь масло. Должно использоваться в соответствии с инструкциями изготовителя мотора. Для подвесных моторов, однако, рекомендуется масло Neste Marine 2T, а Neste Super Racing 2T для двигателей повышенной мощности, f. ex. в снегоходах и мотоциклах..