

Neste Turbo S 15W-40

Полностью синтетическое дизельное масло класса Супер

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 15W-40
API CF, CE, CD/SF
CCMC D5, PD2 SHPD
Mack EO-K/2
MIL-L-2104 E
Трансмиссии грузовых автомобилей Volvo
Volvo VDS

ОПИСАНИЕ

Neste Turbo S 15W-40 изготовлено из полностью синтетической базовой жидкости, в которую добавлены наиболее эффективные для дизельных масел присадки. Они придают маслу хорошую стойкость как при низких, так и при высоких рабочих температурах, уменьшают расход масла и предотвращают образование нагара на поршнях, в клапанах и во всем двигателе.

Neste Turbo S 15W-40 изготовлено как и все монофункциональные масла без полимеров, поэтому оно превосходно подходит для круглогодичного применения в трансмиссии грузовых автомобилей Volvo.

Уровень качества масла Turbo S 15W-40 превышает требования классов API CD и CE; он относится к так называемому классу дизельных масел Super High Performance Diesel и пригоден для использования для длительных диапазоном замены масел.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая чистота двигателя

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

15W-40

Плотность кг/м ³ 15°C	230
Температура вспышки °C (COC)	230
Температура застывания °C	-42
Индекс вязкости	142
Вязкость cSt/ 40 °C	91
Вязкость cSt/ 100 °C	14
Вязкость cP/ -20 °C	5000
Предельная температура перекачивания °C	-33

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Полностью синтетическое масло Neste Turbo S 15W-40 пригодно как для дизельных двигателей с турбонаддувом, так и без турбонаддува, а также для трансмиссий грузовых автомобилей Volvo. Оно эффективно предотвращает полирование цилиндров, образования нагара и износ двигателя. Neste Turbo S 15W-40 особенно подходит для перевозчиков, которые хотят снизить затраты на техническое обслуживание, максимизируя интервалы замены масла.

API CF, CE, CD/SF
CCMC D5, PD2

NESTE

SHPD MIL-L-2104 E
Volvo VDS Mack EO-K/2
Трансмиссии грузовых автомобилей Volvo