

## Neste Turbo+ 5W-30

Полностью синтетическое масло для дизельных двигателей тяжелого транспорта

### КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 5W-30  
ACEA E7/E4  
Cummins CES 20,071/-2/-6/-7  
Mack EO-M+  
MAN M3277  
MB 228.5  
MTU Type 3  
Renault RVI RXD  
Scania LDF-3/LDF-2/LDF  
Volvo VDS-3, VDS-2

### ОПИСАНИЕ

Оно выполняет как требования Европейских, так и Северно-Американских ведущих производителей к маслу для тяжелой дизельной техники. Масло поддерживает чистоту двигателей, защищает от износа и поддерживает расход масла низким.

В проведенных в Финляндии полевых и моторных испытаниях доказано, что масло Neste Turbo+ 5W-30 экономит топливо по сравнению с традиционным моторным маслом.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходные низкотемпературные характеристики
- Экономия горючего
- Обеспечивает возможность длительных диапазонов замены масел

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### 5W-30

Плотность кг/м <sup>3</sup> 15°C	860
Температура вспышки °C (COC)	229
Температура застывания °C	-54
Индекс вязкости	165
Вязкость сСт/ 40 °C	72
Вязкость сСт/ 100 °C	12
Вязкость сП/ -30 °C	6100
TBN мгКОН/г	17,2

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Turbo+ 5W-30 - полностью синтетическое высокой производительности масло для новейших высокоэффективных двигателей тяжелого транспорта с продленными диапазонами замены масла.