

Neste Turbo+ E6 5W-30

Полностью синтетическое масло Low SAPS для дизельных двигателей тяжелого транспорта

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 5W-30
API CJ-4, CI-4, CH-4
ACEA E9/E7/E6/E4
Cummins CES 20081
Deutz DQC IV-10 LA
Iveco 18-1804 TLS E6
Mack EO-O Premium Plus
MAN 3271-1, 3477, 3575, 3677, 3691
MB-Approval 228.51
MB 228.31
MTU Type 3.1, 2.1
Renault RLD-3, RXD
Scania LDF-4, Scania Low Ash
Volvo VDS-4, VDS-3, CNG

ОПИСАНИЕ

Neste Turbo+ E6 5W-30 - полностью синтетическое масло очень высокой производительности для новых высокофорсированных двигателей Евро 4 и Евро 5 тяжелого транспорта, выполняющих требования по выбросам, оснащенных устройствами вторичной обработкой выхлопных газов и для продленных диапазонов замены масла. Масло разработано для использования в двигателях, оборудованных системами непрерывной рециркуляции отработавших газов CRT, с фильтром твердых частиц выхлопа DPF и для двигателей, оборудованных селективным катализатором нейтрализации отработавших газов SCR, которые требуют от смазочного материала низкого содержания серы, сульфатной золы и фосфора, так называемые Low SAPS масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хороший запуск при низких температурах
- Экономия горючего
- Обеспечивает возможность длительных диапазонов замены масел
- Низкая эмиссия

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5W-30

Плотность кг/м ³ 15°C	861
Температура вспышки °C (COC)	214
Температура застывания °C	-45
Индекс вязкости	166
Вязкость сСт/ 40 °C	73,7
Вязкость сСт/ 100 °C	12,2
Вязкость сП/ -30 °C	6600
TBN мгКОН/г	13



ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для двигателей Евро 1,2,3,4,5 и 6.

Проверьте пригодность масла в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или у представителя импортера.