

Neste Axle LS 80W-90

Масло для гипоидных передач с фрикционным замком

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 80W-90
API GL-5
MIL-L-2105 D

ОПИСАНИЕ

Neste Axle LS 80W-90 - многофункциональное масло для гипоидных передач, содержащее противозадирные присадки, требуемые для плавной работы фрикционных замков. Изготовлено из очищенных растворителем парафиновых базовых масел. Содержит эффективные противоокислительные, противопенные, антикоррозийные и противоизносные присадки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные показатели трения
- Высококачественные противозадирные присадки, а также присадки, укрепляющие смазочную пленку, обеспечивают отличную защиту от износа, гарантируя более долгий срок службы трансмиссии

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

80W-90

Плотность кг/м ³ 15°C	890
Температура вспышки °C (COC)	218
Температура застывания °C	-33
Индекс вязкости	113
Вязкость cСт/ 40 °C	127
Вязкость cСт/ 100 °C	14,4
Температура туннелирования °C	ниже -35

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Neste Axle LS 80W-90 рекомендуется использовать в дифференциалах и гипоидных передачах, снабженных фрикционным замком. Также может использоваться в осях без фрикционного замка. Отвечает требованиям по износостойчивости в гипоидных передачах и может применяться круглый год для оборудования, работающего как под малым, так и большими нагрузками.