

Neste Biohydraulic SE 32

Полностью синтетическое биологически распадающееся гидравлическое масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ISO 15380 L-HEES
SS 15 54 34 BV Miljöanpassad

ОПИСАНИЕ

Масло Neste Biohydraulic SE 32 – полностью синтетическое биологически быстро распадающиеся в природе высококлассное гидравлическое масло, которое изготовлено из полностью обновленного природного сырья. Он не ядовитый и с наименьшим воздействием на окружающую среду. Масло Neste Biohydraulic SE 32 особенно пригоден для гидравлических систем, в которых из-за утечек или разрыва шлангов попавшее в природу обычное масло может нанести серьезный урон окружающей среде.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экологически чистое
- Работает при очень широком температурном диапазоне
- Отличная смазывающая способность
- Биологически быстро распадающиеся

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

SE 32

Плотность кг/м ³ 15°C	910
Температура вспышки °C (COC)	>200
Температура застывания °C	-49
Индекс вязкости	193
Вязкость cSt/ -10 °C	440
Вязкость cSt/ -20 °C	1200
Вязкость cSt/ -30 °C	2900
Биораспад OECD 301 F%	>80
ISO VG	32

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Biohydraulic 32 SE пригоден для использования в оборудовании, используемого при лесозаготовках и земляных работах в зонах грунтовых вод, при водоканальных работах, в водоочистных сооружениях, деревообрабатывающем оборудовании, кораблях и портовом оборудовании круглый год.

Масло Neste Biohydraulic SE 32 можно смешивать с синтетическими биологически распадающимися гидравлическими маслами на основе эфиров, но даже малое количество растительного масла (рапсового) может отрицательно воздействовать на его свойства.

Масло Neste Biohydraulic SE 32 можно использовать вместо обычного минерального масла. При переходе с обычного минерального масла на использование масла Neste Biohydraulic SE 32 необходимо очень тщательно опорожнить систему.