

Neste Diesel 20W-30

Масло для дизельных двигателей

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 30 API
CF-2, CF, CD/SF
Allison C3
Caterpillar TO-2
DB 227.0
MIL-L-2104 D

ОПИСАНИЕ

Масло Neste Diesel 20W-30 изготовлен из базовых масел высшего класса на основе парафина; присадки, образующие мало золы, очищающие и диспергирующие присадки обеспечивают отсутствие нагара на поршнях и поршневых кольцах, а также предотвращают образование слоев осадки и лака.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита от износа

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

20W-30

Плотность кг/м ³ 15°C	872
Температура вспышки °C (COC)	266
Температура застывания °C	-33
Индекс вязкости	111
Вязкость cСт/ 40 °C	99
Вязкость cСт/ 100 °C	11,9
Вязкость cП/ -15 °C	5330
Предельная температура перекачивания °C	-26
TBN мг КОН/г	около 10

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло однофункционального типа для дизельных двигателей Neste Diesel 20W-30 предназначен для смазки дизельных двигателей с наддувом, применением в сложных условиях. Благодаря многофункциональным присадкам это масло можно использовать и в обычных дизельных двигателях без риска образования холодного осадка или коррозии. SAE 20W-30 охватывает два класса вязкости, но по строению является однофункциональным, т.е. без полимерной присадки, которая в некоторых случаях применения не рекомендуется. Следовательно, вязкость масла весьма устойчива даже при больших нагрузках на срез, встречаемых в двигателях. Neste Diesel 20W-30 можно также использовать в гидравлических системах и трансмиссиях, где требуется использование однофункционального моторного масла.