

Neste Gear TO-4 10W

Трансмиссионное масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 10W
API GL-4
API MT-1
Allison C-4
Caterpillar TO-2
Caterpillar TO-4
Eaton Fuller
Komatsu KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C, 07F

ОПИСАНИЕ

Neste Gear TO-4 10W - специальное масло для коробок передач, отвечающие последним требованиям Caterpillar TO-4 и Allison C-4 к качеству. Он поддерживает правильный режим трения в коробках передач, обеспечивают ровную работу тормозов и уменьшают износ зубчатых колес и других частей трансмиссии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективные присадки, предотвращающие окисление и пенообразование
- Отличные показатели трения

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

10W

Плотность кг/м ³ 15°C	871
Температура вспышки °C (COC)	236
Температура застывания °C	-45
Индекс вязкости	112
Вязкость сСт/ 40 °C	37,6
Вязкость сСт/ 100 °C	6,2
TBN (мгКОН/г)	9,4

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Neste Gear TO-4 10W используется зимой в тех коробках передач и трансмиссиях гусеничных тракторов, которые в соответствии с TO-4. Для каждого случая смотрите рекомендуемую вязкость в инструкции по обслуживанию.

Масло Neste Gear TO-4 10W также пригодны для использования в передачах типа "Power Shift", увеличителей крутящего момента и гидромуфт, в которых требования к качеству либо Allison C-4 либо TO-4.