

## Neste Hydraulic 28 Arctic

Гидравлическое масло для арктических условий применения

### КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1

### ОПИСАНИЕ

Neste Hydraulic 28 Arctic - высококачественное специальное гидравлическое масло для арктических условий применения. Он разработан на основе высококачественных минеральных базовых масел. Масло Neste Hydraulic 28 Arctic обладает исключительно высоким индексом и поэтому обладает очень хорошей морозостойкостью и пригоден для всех типов насосов. Масло содержит эффективные присадки, предотвращающие износ, пенообразование, коррозию и окисление.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Работает при очень широком температурном диапазоне
- Чрезвычайно хорошие холодные свойства
- Эффективная защита от коррозии

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

#### 28 Arctic

Плотность кг/м <sup>3</sup> 15°C	888
Температура вспышки °C (COC)	111
Температура застывания °C	-57
Индекс вязкости	309
Вязкость cSt/ 40 °C	28
Вязкость cSt/ 100 °C	8,7
Вязкость cSt/ -10 °C	220
Вязкость cSt/ -20 °C	430
Вязкость cSt/ -30 °C	975
Вязкость cSt/ -40 °C	2700

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Hydraulic 28 Arctic - правильный выбор особенно когда гидравлическая система используется время от времени и температура масла в момент запуска очень низкая.

Типичными объектами применения масла Neste Hydraulic 28 Arctic являются, к примеру, подъемники заднего борта автомашин, гидравлика мусоровозов и палубные гидравлические системы на кораблях.

Neste Hydraulic 28 Arctic - специальное масло для наружного применения и имеет исключительно широкий диапазон рабочих температур.