

## Neste Hydraulic 46

### Гидравлическое масло

#### КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

DIN 51524 part 3 HVLP  
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S  
ISO 11158 HV  
SS 15 54 34 AV

#### ОПИСАНИЕ

Neste Hydraulic 46 – это высококачественное гидравлическое масло для наружного применения. Он предназначен специально для использования в спецтехнике подрядчиками и в сельскохозяйственной технике. Neste Hydraulic 46 обладает превосходной стойкостью к срезу, т.е. их вязкость не снижается на длительном промежутке между заменами. Улучшенное минеральное базовое масло и присадки высшего класса обеспечивают чрезвычайно хорошую защиту от износа, пенообразования, коррозии и окисления.

Если от масла требуется чрезвычайно широкий диапазон рабочих температур и превосходные холодостойкие способности, то мы рекомендуем использовать продукты серии Neste Hydraulic Super.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Работает при очень широком температурном диапазоне
- Не разжижаются даже в самых требовательных условиях
- Эффективная защита от коррозии
- Отличные противоизносные свойства

#### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

#### 46

Плотность кг/м <sup>3</sup> 15°C	858
Температура вспышки °C (COC)	220
Температура застывания °C	-39
Индекс вязкости	146
Вязкость cSt/ 40 °C	46
Вязкость cSt/ 100 °C	8
Вязкость cSt/ -10 °C	1040
Вязкость cSt/ -20 °C	3010

#### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Neste Hydraulic 46 пригоден для гидравлических систем всех видов транспорта и промышленности.

Типичными объектами применения гидравлических масла Neste Hydraulic 46 являются экскаваторы, колесные погрузчики, лесное, сельскохозяйственное и землеройное оборудование.