

## Neste Hydraulic HLP 46 ZFX

Промышленное гидравлическое масло без содержания цинка

### КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

DIN 51524 part 2, HLP  
ISO 11158 HL, HM  
Denison HF-0, HF-1, HF-2  
Vickers (Eaton) I-286-S  
Vickers (Eaton) M-2950-S  
Cincinnati Machine P-70  
Bosch Rexroth RE 90 220  
DIN 51506 VDL

### ОПИСАНИЕ

Neste Hydraulic HLP 46 ZFX высококачественное гидравлическое масло без содержания цинка для промышленных систем. Оно превосходно защищает от износа и имеет превосходные фильтрующие свойства. Neste Hydraulic HLP 46 ZFX основывается на новейшей технологии присадок без содержания металлов и с благоприятным воздействием на окружающую среду.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная защита от износа
- Хорошие антикоррозионные свойства
- Высокая устойчивость к окислению
- Без содержания цинка система присадок

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### 46 ZFX

Плотность кг/м <sup>3</sup> 15°C	875
Температура вспышки °C (COC)	227
Температура застывания °C	-27
Индекс вязкости	104
Вязкость cSt/ 40 °C	46
Вязкость cSt/ 100 °C	6,8
FZG тест (A/8,3/90) DIN 51354, проходит	12

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Hydraulic HLP 46 ZFX - высокопроизводительное масло для различных применений в промышленных гидравлических системах. Neste Hydraulic HLP 46 ZFX является правильным выбором когда требуется применение масла без цинка с отличной фильтруемостью. Neste Hydraulic HLP 46 ZFX может использоваться также в качестве компрессорного масла и соответствует требованиям по DIN 51506 VDL, включая испытание на устойчивость к окислению Pneuop (DIN 51352-2).