

Neste OH Grease 2

Специальная смазка для рабочих машин и шарнирных цапф транспортных средств

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

DIN 51502: KP2K-30
ISO 12924: ISO-L-XC(F)CIB2

ОПИСАНИЕ

Neste OH Grease 2 –красная смазка, изготовленная из вязкого минерального базового масла и обезвоженного кальциевого загустителя. Особенностью смазки является превосходная прилипаемость и водостойкость. Благодаря своему стойкому и вязкому строению смазка держится в объекте смазки лучше, чем обычные смазки общего назначения и, таким образом, обеспечивается длиннее диапазон замены. Neste OH Grease 2 содержит эффективные противозадирные (EP) присадки, предохраняющие износ смазываемых частей при тяжелых и ударных нагрузках.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная прилипаемость и механическая стойкость
- Превосходные антикоррозийные и противозадирные (EP) свойства
- Хорошая смазочная способность при тяжелых и ударных нагрузках
- Превосходная водостойкость

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Плотность кг/м ³ 20°C | 900 |
| Температура каплепадения °C | >140 |
| Пенетрация, обработанная 60 ударов | 265-395 |
| Класс NLGI | 2 |
| Диапазон рабочих температур °C | -30...+120 |
| Тип загустителя | Обезвоженный кальциевый |
| Цвет | Красный |

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste OH Grease 2 рекомендуется для смазки шарнирных цапф землеройных, сельскохозяйственных и лесозаготовительных машин, а также для смазки шасси транспортных средств. Также применяется для смазки медленно вращающихся подшипников скольжения и качения. Не рекомендуется для смазки подшипников колес транспортных средств.