

Neste Pro Axle 75W-140

Полностью синтетическое масло для трансмиссий

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 75W-140
API GL-5
MIL-L-2105 D
Scania STO 1:0

ОПИСАНИЕ

Масло Neste Pro Axle 75W-140 изготавливается из полностью синтетического базового масла с добавлением присадок противозадирной и предотвращающих окисление и коррозию. Оно с успехом применяется в сильный мороз. Оно также отличается небольшим сопротивлением трению, и, следовательно, экономит топливо.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Работает при очень широком температурном диапазоне
- Высококачественные противозадирные присадки
- Малое трение
- Хорошая устойчивость к окислению

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

75W-140

Плотность кг/м ³ 15°C	857
Температура вспышки °C (COC)	220
Температура застывания °C	-48
Индекс вязкости	181
Вязкость cСт/ 40 °C	172
Вязкость cСт/ 100 °C	25
Вязкость cП/ -40 °C	111000
Температура туннелирования °C	<-45

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Pro Axle 75W-140 предназначено для тяжелого транспорта и круглогодичного использования. При необходимости его можно смешивать с обычными трансмиссионными маслами, они не повреждают уплотнения.

Neste Pro Axle 75W-140 выполняет требования Scania STO:1 и подходит для главной передачи Scania особенно в холодных условиях.