

## Neste Pro C2 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло

### КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 5W-30  
API SN, SM, SL, SJ/CF  
ACEA C2, ACEA A1/B1, ACEA A5/B5  
Рекомендуется для использования когда Fiat 9.55535.S1 указывается.  
PSA B71 2290  
Renault RN0700

### ОПИСАНИЕ

Масло Neste Pro C2 5W-30 является полностью синтетическим экономящим топливо моторным маслом. Оно разработано специально для автомобилей Toyota, Honda, Mitsubishi, Subaru, Citroën и Peugeot, в которых используется фильтр твердых частиц выхлопа дизельных двигателей и устройства переработки выхлопных газов, которые требуют к применению масла класса ACEA C2. Работа фильтра (DPF) требует использование так называемого Low SAPS масла, с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличный холодный запуск
- Помогает экономить топливо
- Длительный интервал замены

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### 5W-30

Плотность кг/м <sup>3</sup> 15°C	852
Температура вспышки °C (COC)	215
Температура застывания °C	-39
Индекс вязкости	170
Вязкость cSt/ 40 °C	57,5
Вязкость cSt/ 100 °C	10,3
Вязкость cP/ -30 °C	4800
Сульфатная зола (% веса)	<0,8
Фосфор (ppm)	700-900
Сера (% веса)	<0,3

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Neste Pro C2 5W-30 подходит для таких бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и вэнов, где требуются к применению масла класса API SM/CF. Проверьте пригодность масла из инструкции по использованию автомобиля или у представителя импортера. Рекомендуется для использования когда Fiat 9.55535.S1 указывается.