

Neste Pro Coolant K

Универсальный концентрат охлаждающей жидкости с увеличенным интервалом замены

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Ford specification WSS-M97B44-D
Volvo VCS

ОПИСАНИЕ

Neste Pro Coolant K концентрат охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля. Особенно для автомобилей с требованиями Volvo VCS.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Производится по OAT-технологии
- Не содержит силикатов
- Отличная защита от замерзания
- Превосходная защита от коррозии

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность кг/м ³ 20°C	1113
Точка закипания, 50 vol-%/ASTM D1120	180 °C
Резервная щелочность, 50 vol-%/ASTM D1121	6,2 мл
Показатель преломления 50 vol-%/ASTM D1218	1,385
pH 50%/ разбавленного /ASTM D1287	8,6
Морозостойкость разбавленного 68%	-69 °C
Морозостойкость разбавленного 50%	-40 °C
Морозостойкость разбавленного 33%	-18 °C
Цвет	Желтый

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Pro Coolant K подходит для использования в тяжелом оборудовании Volvo, когда требуется VCS и в автомобилях Ford, где требуется спецификация WSS-M97B44-D. Проверьте пригодность продукта в следует проверить пригодность продукта по эксплуатационной инструкции автомобиля. Не рекомендуется смешивать продукт с другими охлаждающими жидкостями.