

Neste Pro+ V 0W-20

Полностью синтетическое моторное масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 0W-20
ACEA C5
Volvo VCC RBSO-2AE

ОПИСАНИЕ

Масло Neste Pro+ V 0W-20 является полностью синтетическим и маловязким. Благодаря низкому трению экономит топливо. Используя полностью синтетическое масло Neste Pro+ V 0W-20, смазывание начинается незамедлительно даже при сильных морозах. При высоких температурах, модернизированная технология присадок гарантирует превосходную защиту от износа также и у масел низкой вязкости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличный холодный запуск
- Отличная экономия топлива
- Подходит для гибридных автомобилей
- Превосходное снижение трения

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

0W-20

Плотность кг/м ³ 15°C	844
Температура вспышки °C (COС)	220
Температура застывания °C	-45
Индекс вязкости	188
Вязкость сСт/ 40 °C	49
Вязкость сСт/ 100 °C	9,2
Вязкость сП/ -35 °C	5400

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло особенно подходит для автомобилей Volvo, в которых рекомендуется использование маловязких моторных масел классов SAE 0W-20. Пригодно также для гибридных автомобилей, где очень важны низкий расход топлива и низкие выбросы CO₂.

Проверьте пригодность масла в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или у представителя импортера.

Neste Pro + V 0W-20 также может использоваться, когда требование устаревший ACEA A1 / B1. Также подходит для двигателей сжиженного нефтяного газа (LPG).