

Neste Special 30

Моно- и многофункциональные моторные масла

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 30
API SG/CF-4

ОПИСАНИЕ

Моторное масло Neste Special 30 изготавливается из высококачественных базовых масел на парафиновой основе методом очищения растворителем. Испытанные присадки делают его высококачественным моторным маслом для обычного использования. Помимо хорошей смазывающей способности они предотвращают износ, осаждение, образование нагара и коррозию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита от износа
- Для маленьких двигателей

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

30

Плотность кг/м ³ 15°C	885
Температура вспышки °C (COC)	230
Температура застывания °C	-27
Индекс вязкости	105
Вязкость cСт/ 40 °C	95
Вязкость cСт/ 100 °C	11,3

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste Special 30 подходит для садовых машин с 4-тактными двигателями, такими как газонокосилки, фрезы и т. Д., Продукт доступен в 1-литровых бутылках, например, на станциях обслуживания Neste.